

## VALVOLE A SOLENOIDE PILOTATE A DUE VIE




MATERIALE: ALLUMINIO

MODELLO	CODICE DI ORDINAZIONE
VE / B 14 NA SENZA BOBINA	VALOL7501014
VE / B 38 NA SENZA BOBINA	VALOL7501038
VE / B 12 NA SENZA BOBINA	VALOL7501012
VE / B 34 NA SENZA BOBINA	VALOL7501034
VE / B 100 NA SENZA BOBINA	VALOL7501100
VE / B 14 NC SENZA BOBINA	VALOL7501C14
VE / B 38 NC SENZA BOBINA	VALOL7501C38
VE / B 12 NC SENZA BOBINA	VALOL7501C12
VE / B 34 NC SENZA BOBINA	VALOL7501C34
VE / B 100 NC SENZA BOBINA	VALOL7501C00


SOLENOIDI TIPO BE / BT

MAX. 210 BAR



## SOLENOIDI O BOBINE

### SOLENOIDE TIPO "BE"



MODELLO	CODICE DI ORDINAZIONE
BOBINA BE/CS 12 CC	BOBOL7101012
BOBINA BE/CS 24 CC	BOBOL7101024
BOBINA BE/CS 110 V AC	BOBOL7201110
BOBINA BT/CS 12 CC	BOBOL7501012
BOBINA BT/CS 24 CC	BOBOL7501024
BOBINA BT/CS 26 VCC	BOBOL7501026
BOBINA BT/CS 110 CC	BOBOL7501110
BOBINA BT/CS 24 VCA	BOBOL7502024
BOBINA BT/CS 110 CA	BOBOL7502110
BOBINA BT/CS 220 CA	BOBOL7502220
BOBINA BE/CR 110 RAC	BOBOL7601014
BOBINA BT/CR 110 RAC	BOBOL7701110
BOBINA BT/CR 220 RAC	BOBOL7701220

### SOLENOIDE TIPO "BT"

